



# TDSS

AUTOMATION SYSTEM

## DSL-125A

### ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

Automatic Sliding Door Systems



### แบบบานเลื่อนคู่

DSL-125A

รับน้ำหนักได้สูงสุด

Max Capacity

2 x 120KG

มอเตอร์ (กลม)

Motor DC Brushless

24V

กำลังมอเตอร์

Motor Power

70W



### สเปกสินค้า

รุ่นสินค้า	DSL-125A
ค่าประตู	บานคู่
จำกัดน้ำหนัก	≤ 2 x 125KG
ความกว้างประตู	650 - 1250mm
แรงดันไฟฟ้า	AC110V - 220V ± 100/60Hz
กำลัง	70W
ความเร็วในการเปิด - ปิด	200 - 450Mm/S (ปรับได้)
ความร้อนหลังการใช้งาน	-20 ~ + 50 °C
รับน้ำหนัก	< 50N
รองรับความยาวราง	2100mm, 4200mm, 4800mm, 5000mm, 6000mm
ความยาวรางมาตรฐาน	4200mm

### อุปกรณ์เสริม



มือเปิด No Touch



มือเปิดแบบเดินสาย



เครื่องตามบัตรกดรหัส



Key Switch



ปุ่มกดไร้สาย



มือเปิดแบบไร้สาย



กลอนไฟฟ้า



Zen Safe



เซ็นเซอร์กันกระแทก

- ✓ Auto Sensor เปิดอย่างรวดเร็ว
- ✓ ระบบป้องกันประตูหนีบ
- ✓ แข็งแรง ทนทาน เสียงเงียบ
- ✓ อุปกรณ์เสริมครบ จบที่เดียว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



# TDSS

AUTOMATION SYSTEM

## DSL-125B

### ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

Automatic Sliding Door Systems



### แบบบานเลื่อนเดี่ยว

DSL-125B

รับน้ำหนักได้สูงสุด  
Max Capacity

**150KG**

มอเตอร์ (กลม)  
Motor DC Brushless

**24V**

กำลังมอเตอร์  
Motor Power

**65W**



### สเปกสินค้า

รุ่นสินค้า	DSL-125B
ค่าประตู	บานเดี่ยว
จำกัดน้ำหนัก	≤ 1 × 150KG
ความกว้างประตู	750 - 1600mm
แรงดันไฟฟ้า	AC110V - 220V ± 100/60Hz
กำลัง	70W
ความเร็วในการเปิด - ปิด	200 - 450Mm/S (ปรับได้)
ความร้อนหลังการใช้งาน	-20 ~ + 50 °C
รับน้ำหนัก	< 40N
รองรับความยาวราง	2100mm, 4200mm, 4800mm, 5000mm, 6000mm
ความยาวรางมาตรฐาน	4200mm

### อุปกรณ์เสริม



มือโปท No Touch



มือโปทแบบเดินสาย



เครื่องทาบบัตรกดรหัส



Key Switch



ปุ่มกดไร้สาย



มือโปทแบบไร้สาย



กลอนไฟฟ้า



Zen Safe



เซ็นเซอร์กันกระแทก

- ✓ Auto Sensor เปิดอย่างรวดเร็ว
- ✓ ระบบป้องกันประตูหนีบ
- ✓ แข็งแรง ทนทาน เสียงเงียบ
- ✓ อุปกรณ์เสริมครบ จบที่เดียว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่