

HIP

MAGNETIC LOCK 600Lbs with Alarm

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมประตู พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูค้าง



Silicon Steel
Magnetic Sheet



Epoxy Resin AB
Magnetic Coating



280 Kg
Holding Force




Up to 20 seconds
Alarm Delay



Access Control
Compatible



Long-Lasting



Features

- ใช้แผ่นเหล็กซิลิกอนมีแรงดูดสูง
- กระแสไฟต่ำ อุณหภูมิต่ำ ทำให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- แม่เหล็กผสมด้วยกาว Epoxy Resin AB ที่ป้องกันการระเบิดกันน้ำ และป้องกันไฟฟ้าสถิต
- สามารถปรับเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 วินาที หากเกินเวลาที่ตั้งไว้เสียงเตือนจะดังจากชุดลิ็อค



ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIP

MAGNETIC LOCK 600Lbs with Alarm

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมประตู พร้อมเสียงแจ้งเตือน

ล๊อคไฟฟ้าประตู 600 ปอนด์ สำหรับประตูกระจก ประตูไม้ ประตูหนีไฟ ประตูบานเลื่อน และประตูโลหะ พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูค้าง ใช้ร่วมกับระบบ Access Control ได้แก่ ระบบสแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า ทาบบัตร เป็นต้น



Silicon Steel
Magnetic Sheet



Epoxy Resin AB
Magnetic Coating



Up to 20 seconds
Alarm Delay




Access Control
Compatible



280 Kg
Holding Force



Long-Lasting



Product Specifications

Size Lock	250L x 47W x 27H(mm)
Dimension Plate	180L x 38W x 11H(mm)
Holding Force	280kg (600lbs)
Input Voltage	DC12V
Current	12V/400mA
Door Status	COM/NO/NC
Alarm Buzzer	Yes
Alarm Delay time	0-20 Seconds
Suitable	Wooden door, Glass door, Metal door, Fireproof door
Surface Temp	≤+20°C
Operating Temp	-10~+55°C
Humidity	0~90% (non-condensing)
Material Cover	Zinc Alloy
Material Armature Plate	Silicon Steel
Weight	2.1KG

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.