

HIP

HIP
ACCESS
CONTROL
ACCESSORIES



CMZY86

Wireless Exit Switch

สวิตช์ไร้สายควบคุมประตู เหมาะสำหรับติดตั้งกับประตูเลื่อนอัตโนมัติ หรือประตูแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อความสะดวก ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อไร้สายระยะไกล 5-10 เมตร ด้วยความถี่การทำงาน 315 MHz ล็อครหัสการเชื่อมต่อและแม่นยำ

SPECIFICATIONS

Wireless Receiver

Power Supply	AC/DC 12~36V
Static Current	15mA
Action Current	80mA (DC12V Power)
Working Frequency	315 Mhz
Relay Contact Capacity	DC 14V 20A
Dimensions	approx. 123(L) x 50(W) x 32(H) mm



Wireless Transmitter

Power Supply	6V (CR2430; 2pcs 3V Battery)
Emission Current	3.9mA
Life of Battery	More than 20,000 times
Working Frequency	315 MHz
Transmit Distance	More than 5m
Operation Temperature	-42°C~45°C
Operation Humidity	10~90% RH
Dimensions	approx. 203(L) x 41(W) x 12.5(H) mm

