

HIP

HIP LOCK SYSTEM



HIP LOCK SYSTEM

HIP



INTELLIGENT DOOR LOCK

CM2020E-Y

กลอนประตูโรงแรมพร้อมระบบบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยห้องพัก

HIP ได้พัฒนา HOTEL LOCK และโมดูลตัวแปลงรับสัญญาณภาษาไทย อังกฤษ ที่ดีกว่าสามารถให้บริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

HIP ได้ออกแบบ HOTEL LOCK ที่สวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยวัสดุทนทาน แข็งแรง คงทน ไร้ความกังวลจากตัวล็อคที่แตกหักง่าย อีกทั้ง HOTEL LOCK ของ HIP เปรียบเสมือนของตกแต่งที่ทันสมัยให้สวยงาม ในโรงแรมที่มีคุณภาพระดับห้าดาว จะให้ความสำคัญกับการตกแต่งภายในให้ดูหรูหรา ไม่ใช่ว่าเพียงแค่สวยงามอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นงานศิลปะที่สวยงาม เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับงานฝีมือที่ประณีต คงทน ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วย



Silver

titanium gray

red bronze

gold

- ใช้สมาร์ตการ์ดแบบไม่ต้องสัมผัสเป็นลูกกุญแจ (Contactless Smart Card)
- ควบคุม 2 ชั้น ด้วยระบบกลไก และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถได้ทั้งลูกกุญแจจริง (Mechanical Key) และบัตรกุญแจ (Electronic Smart Card Key) เพื่อเปิดประตู
- ตัวกุญแจออกแบบมาเพื่อป้องกันการปลอมลอกกุญแจ
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ถึง 6 ก้อน สามารถใช้งานได้นานประมาณ 8 เดือน (เปิดประตูได้มากกว่า 7,000 ครั้ง)
- ทำงานด้วยมอเตอร์ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- รูปลักษณ์สวยงาม มีหลายรูปแบบรูปทรงให้เลือกนำไปใช้งาน เหมาะกับทุกความต้องการของโรงแรม
- มีระบบการเข้ารหัสที่ปลอดภัย โดยบัตรที่ออกให้จากระบบเท่านั้น จึงสามารถใช้เปิดล็อคประตูได้
- สามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานผ่านเครื่องเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 200 รายการ
- มีกลไกเปิด-ปิดได้ด้วยกุญแจและบัตร
- มีไฟแสดงสถานะและเสียงบอกการทำงานในขณะใช้งาน
- มีสัญญาณเตือนเมื่อ Low Battery



ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ จาก HIP
Hotel Management Software



ต้องการความหนานของประตู 3.50cm. ขึ้นไป

TECHNICAL SPECIFICATION

Function	Hotel/Home use
Material	Stainless steel
Card	T5557 card, Mafare 1card, ID card (ตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
Power Supply	6V (4xAA alkaline batteries)
Reaction time	<=7 seconds
Working current	~200 mA
Static current	<30 uA
Induced Range	<10mm<30mm
Service life of battery	approx. 10000 times open and lock
Low power supply alert	<4.8V (red alert, still can be used for approx.200times)

ระบบ IDL ที่คือระบบที่อ่าน Card proximity ซึ่งระบบนี้จะทำงานเป็น Standalone ด้วยตัวเครื่องเอง ไม่สามารถต่อระบบโปรแกรมได้ ระบบ TEMIC OR MF จะสามารถต่อใช้งานโปรแกรมได้ ทำการตั้งข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ผ่านโปรแกรม

